

Сэндвич-панели с УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (PIR / ПИР)

Прайс от 01.10.2018 г.

Наименование	Толщина, мм	Цена за 1 м ² монтажный с учетом НДС, руб.		
		До 500 м ²	От 500 м ²	Свыше 3000 м ²
Стеновая PIR				
	30	1300	1260	1210
	50	1450	1410	1350
	60	1530	1490	1420
	80	1710	1660	1590
	100	1940	1880	1800
	120	2160	2090	2000
	150	2520	2440	2340
	200	3100	3000	2880
Кровельная PIR				
	30	1440	1400	1340
	50	1590	1540	1480
	80	1920	1860	1780
	100	2170	2100	2010
	120	2390	2310	2210
	150	2740	2650	2540

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Облицовки	Наружная и внутренняя облицовки панелей изготавливаются из стали, толщиной 0,5мм с покрытием Polyester (25 мкм), производства России, с защитной плёнкой
Утеплитель	Пенополиизоцианурат плотностью 41 кг/м ³ , (класс горючести Г1) Коэффициент теплопроводности: 0,021-0,028 Вт/м*К
Упаковка	Пачка запакована стрейч-пленкой и стянута металлическими лентами через деревянные упаковочные щиты
Автоупаковка	Пачки в кузове прокладываются брусками из пенополистирола

НЕСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Облицовки 0,7мм	120 руб./м ² на сторону
Покрытие PVDF	200 руб./м ² на сторону
Нестандартный цвет	150 руб./м ² на сторону



Стандартные цвета RAL: 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 5021, 5024, 6002, 6005, 6018, 6026, 6027, 6029, 7004, 7005, 7035, 7047, 8017, 8019, 9002, 9003, 9005, 9006, 9010, 9016

Минимальный заказ 150 м². Заказы менее 150 м² принимаются в работу по совпадению, с наценкой.

Товар сертифицирован

Панели изготавливаются по ТУ 5284-003-37144780-2013
Рабочая ширина панелей 1000, 1140, 1160, 1170, 1190 мм.
Длина панели - от 1,5 до 13,5 м (при самовывозе до 16 м).
В стоимость включена погрузка в открытый автотранспорт.

Доставка до объекта рассчитывается отдельно.