

Сэндвич-панели с УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (PIR / ПИР)

Прайс от 25.04.2022 г.

Наименование	Толщина, мм	Цена за 1 м ² монтажный с учетом НДС, руб.		
		До 500 м ²	501-1500 м ²	Свыше 1500 м ²
Стеновая PIR				
	40	2628	2365	2260
	50	2808	2527	2415
	60	2996	2696	2576
	80	3371	3034	2900
	100	3765	3388	3237
	120	4202	3782	3613
	150	4908	4417	4220
	200	6075	5467	5224
Кровельная PIR				
	30	2789	2510	2398
	50	3183	2865	2737
	80	3724	3351	3202
	100	4089	3680	3516
	120	4516	4064	3883
	150	5164	4647	4441

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Облицовки	Наружная и внутренняя облицовки панелей изготавливаются из стали, толщиной 0,5мм с покрытием Polyester (25 мкм), производства России, с защитной плёнкой
Утеплитель	Пенополиизоцианурат плотностью 41 кг/м ³ , (класс горючести Г1) Коэффициент теплопроводности: 0,021-0,028 Вт/м*К
Упаковка	Пачка запакована стрейч-пленкой и стянута металлическими лентами через деревянные упаковочные щиты
Автоупаковка	Пачки в кузове прокладываются брусками из пенополистирола

НЕСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Облицовки 0,7мм	300 руб./м ² на сторону
Покрытие PVDF	400 руб./м ² на сторону
Нестандартный цвет	150-250 руб./м ² на сторону



Стандартные цвета RAL: 1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 5021, 5024, 6002, 6005, 6018, 6026, 6027, 6029, 7004, 7005, 7035, 7047, 8017, 8019, 9002, 9003, 9005, 9006, 9010, 9016

Минимальный заказ 200 м². Заказы менее 300 м² принимаются в работу по совпадению, с наценкой.

Товар сертифицирован

Панели изготавливаются по ТУ

Рабочая ширина стеновых панелей 1000, 1190 мм.

Длина панели - от 1,5 до 13,5 м (при самовывозе до 16 м).

В стоимость включена погрузка в открытый автотранспорт.

Доставка до объекта рассчитывается отдельно.